

KHE 3560 Q (600811520) Martello combinato

N. ordine 600811520

EAN 4061792264038



Immagine rappresentativa



- Il più potente martello combinato SDS-plus Metabo per forare rapidamente e scalpellare in modo efficiente nel calcestruzzo e nella muratura
- Martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura
- Metabo Quick: sostituzione rapida tra mandrino da martello SDS-Plus e mandrino autoserrante per molti interventi diversi
- Metabo VibraTech (MVT): sistema di smorzamento vibrazioni integrato per ridurre le vibrazioni e proteggere la salute
- Ergonomia perfetta grazie al baricentro vicino alla mano e al profilo del manico ottimizzato
- Commutabile alla rotazione sinistrorsa per l'allentamento comodo degli utensili inceppati
- Funzione opzionale di riduzione del n. giri e dell'energia di percussione per iniziare la foratura e per lavorare con materiali più morbidi
- Doppia sicurezza in caso di bloccaggio della punta: nessun contraccolpo grazie allo sganciamento meccanico e allo spegnimento rapidissimo controllato da un sensore
- Protezione antirivviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Luce di lavoro a LED per una visuale ottimale sul punto di foratura
- Spia di usura delle spazzole di carbone
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

Dati tecnici

Dati tecnici

Energia max. del singolo colpo (EPTA)

4.2 J

Numero max. di percussioni	4350 /min
Potenza nominale assorbita	1050 W
Ø foratura calcestruzzo con punte da martello	32 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 810 /min
N. giri a carico nominale	810 /min
Attacco dell'utensile	SDS-plus
Diametro del collare	60 mm
Peso senza cavo di alimentazione	5 kg
Lunghezza cavo	3.9 m

Vibrazione

Foratura a martello calcestruzzo	17.2 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Scalpellatura	12.8 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	93 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	101 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Contenuto della confezione

- Mandrino da martello per utensili con codolo SDS-plus
- Mandrino autoserrante per utensili con codolo cilindrico
- Impugnatura supplementare
- Asta di profondità
- metaBOX 185 XL