

WEV 19-125 Q M-Brush (613108180) Smerigliatrice angolare

N. ordine 613108180

EAN 4061792224797



Immagine rappresentativa



- Pronti per l'impiego industriale con una potenza di ben 1.900 watt e con la tecnologia M-Brush
- Tecnologia M-Brush Metabo: carboncini che non necessitano di manutenzione con una longevità tripla per l'intera vita di servizio della macchina
- Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella: per lavorare con velocità che rimangono costanti anche sotto carico e adeguate ai materiali
- Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT)
- Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antirivivimento
- Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura

Dati tecnici

Dati tecnici

Ø mola

125 mm

Potenza nominale assorbita	1900 W
Potenza resa	1220 W
N. giri max. a vuoto	2800 - 11000 /min
N. giri a carico nominale	11000 /min
Coppia	4 Nm
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	206 mm
Peso senza cavo di alimentazione	2.5 kg
Lunghezza cavo	4 m

Vibrazione

Levigatura superfici	6 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	3.6 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	93 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	104 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Contenuto della confezione

- Carter di protezione
- Flangia di appoggio
- Ghiera di serraggio M-Quick
- Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)
- Filtro antipolvere