

PE 15-25 Set (615250520) Lucidatrice angolare

N. ordine 615250520

EAN 4007430324207



Immagine rappresentativa



- Set per restauri con lucidatrice a coppia elevata per il restauro delle travature e la strutturazione del legno
- Massima produttività grazie al prestante motore da 1500 Watt e al potente ingranaggio epicicloidale
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rotella: per lavorare con velocità che rimangono costanti anche sotto carico e adeguate ai materiali
- Impugnatura a staffa regolabile senza attrezzi per una guida sicura e regolare durante il lavoro
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Avviamento elettronico morbido per impedire lo scatto di avviamento
- Protezione antirivanzamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

Dati tecnici

Dati tecnici

Per platorelli fino a max.	180 mm
Potenza nominale assorbita	1500 W
Potenza resa	870 W
N. giri max. a vuoto	700 - 2500 /min
N. giri a carico nominale	2250 /min

Coppia	18 Nm
Filettatura albero	M 14
Peso senza cavo di alimentazione	2.4 kg
Lunghezza cavo	4 m

Vibrazione

Lucidatura	2.9 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo	2.8 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	90 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	101 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Contenuto della confezione

- Impugnatura supplementare
- Occhiali di protezione
- 3 spazzole a disco (130 mm; P46, P60, P80)
- metaBOX 165 L