

Combo Set 3.1.1 18 V (685235000) Macchine a batteria nel kit

N. ordine 685235000

EAN 4061792258709



Immagine rappresentativa

- Trapano-avvitatore a batteria BS 18 L BL: il più piccolo trapano-avvitatore da 18 volt Metabo con grande potenza Brushless per tutti i comuni interventi di perforazione e avvitatura
- Smerigliatrice angolare a batteria CC 18 LTX BL: utensile molto maneggevole e dal massimo comfort di lavoro per numerose applicazioni, potente motore Brushless per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza
- Martello perforatore a batteria BH 18 LTX BL 16: martello a batteria molto leggero e compatto con motore Brushless per forature poco affaticanti in qualsiasi posizione di lavoro, potenza di foratura massima, efficienza e longevità grazie alla tecnologia Brushless e al meccanismo di percussione ad alto rendimento, martello perforatore con 2 funzioni: foratura a percussione e foratura
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

KENNWERTE CC 18 LTX BL (600349850) Smerigliatrice angolare e a batteria

Tensione batteria	18 V
Ø mola	76 mm
Profondità di taglio max.	19 mm
N. giri max. a vuoto	20000 /min
Filettatura albero	M 5
Peso senza batteria	0.64 kg

Peso con batteria 1.1 kg

VIBRATION CC 18 LTX BL (600349850) Smerigliatrice angolare e a batteria

Levigatura superfici 8.5 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Levigatura con foglio abrasivo 5.7 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION CC 18 LTX BL (600349850) Smerigliatrice angolare e a batteria

Livello di pressione acustica 82 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 90 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

KENNWERTE BH 18 LTX BL 16 (600324850) Martello perforatore a batteria

Tensione batteria 18 V

Energia max. del singolo colpo (EPTA) 1.3 J

Numero max. di percussioni 5250 /min

Ø foratura calcestruzzo con punte da martello 16 mm

Ø foratura muratura con corone 68 mm

Ø foratura acciaio 13 mm

Ø foratura legno tenero 20 mm

N. giri max. a vuoto 0 - 730 /min

Attacco dell'utensile SDS-plus

Peso senza batteria 1.6 kg

Peso con batteria 2 kg

VIBRATION BH 18 LTX BL 16 (600324850) Martello perforatore a batteria

Foratura a martello calcestruzzo 12.7 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION BH 18 LTX BL 16 (600324850) Martello perforatore a batteria

Livello di pressione acustica	87 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	98 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

KENNWERTE BS 18 L BL (613155850) Trapano-avvitatore a batteria

Tensione batteria	18 V
Coppia max. (avvit. morbido)	28 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	65 Nm
Coppia regolabile	0.5 - 9 Nm
Ø foratura acciaio	13 / 1/2 mm
Ø foratura legno tenero	40 / 1 9/16 mm
N°. giri a vuoto	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Peso senza batteria	0.9 kg

VIBRATION BS 18 L BL (613155850) Trapano-avvitatore a batteria

Foratura metallo	2.1 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION BS 18 L BL (613155850) Trapano-avvitatore a batteria

Insicurezza di misurazione K	5 dB(A)
------------------------------	---------