Combo Set WE 2200-230 + W 750-125 (685172500)
Apparecchio per la rete elettrica nel kit

N. ordine 685172500
EAN 4061792157453

Immagine rappresentativa

- W 750-125: robusta, universale e conveniente: smerigliatrice angolare ergonomica per qualsiasi lavoro, motore robusto, carter di protezione antitorsione, protezione antiriavviamento in seguito a un'interruzione di corrente
- WE 2200-230: motore robusto, la limitazione della corrente di spunto con avviamento morbido impedisce l'attivazione del salvavita all'avvio, impugnatura supplementare applicabile in tre posizioni, l'interruttore di sicurezza Metabo impedisce l'avviamento accidentale

Dati tecnici

KENNWERTE WE 2200-230 (606437000) Smerigliatrice angolare

Ø mola	230 mm
Potenza nominale assorbita	2200 W
Potenza resa	1520 W
N. giri max. a vuoto	6600 /min
N. giri a carico nominale	4300 /min
Coppia	13.5 Nm
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	142 mm

Peso senza cavo di alimentazione	5.2 kg
Lunghezza cavo	4 m

VIBRATION WE 2200-230 (606437000) Smerigliatrice angolare

Levigatura superfici	6.5 m/s^2
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s^2
Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s^2
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s^2

GERÄUSCHEMISSION WE 2200-230 (606437000) Smerigliatrice angolare

Livello di pressione acustica	90 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	101 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

KENNWERTE WE 2200-230 (606437180) Smerigliatrice angolare

Ø mola	230 mm
Potenza nominale assorbita	2200 W
Potenza resa	1520 W
N. giri max. a vuoto	6600 /min
N. giri a carico nominale	4300 /min
Coppia	13.5 Nm
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	142 mm
Peso senza cavo di alimentazione	5.2 kg
Lunghezza cavo	4 m

VIBRATION WE 2200-230 (606437180) Smerigliatrice angolare

Levigatura superfici	6.5 m/s^2
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s^2
Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s^2

Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION WE 2200-230 (606437180) Smerigliatrice angolare

Livello di pressione acustica	90 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	101 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

KENNWERTE W 750-125 (603605000) Smerigliatrice angolare

Ø mola	125 mm
Potenza nominale assorbita	750 W
Potenza resa	475 W
N. giri max. a vuoto	11500 /min
N. giri a carico nominale	7000 /min
Coppia	1.9 Nm
Filettatura albero	M 14
Circonferenza impugnatura	180 mm
Peso senza cavo di alimentazione	1.8 kg
Lunghezza cavo	2.5 m

VIBRATION W 750-125 (603605000) Smerigliatrice angolare

Levigatura superfici	8 m/s²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s²
Levigatura con foglio abrasivo	2.5 m/s²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION W 750-125 (603605000) Smerigliatrice angolare

Livello di pressione acustica	91 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	102 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)