

## P 6000 Inox (600966180) Pompa da giardino

N. ordine 600966180  
EAN 4007430263971



Immagine rappresentativa



- Per l'irrigazione dei giardini e l'erogazione delle acque sotterranee, nonché per il pompaggio, l'aspirazione e la circolazione delle acque chiare
- Metabo Pump Protection: protezione automatica di funzionamento a secco con spia a LED, per proteggere la pompa e aumentare la sicurezza dell'operatore
- Meccanismo della pompa a più livelli per un elevato rendimento e un funzionamento silenzioso
- Motore a condensatore senza manutenzione
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Sistema di guarnizione ad anello scorrevole di alta qualità per un'elevata longevità
- Corpo pompa longevo in acciaio inox
- Apertura di riempimento acqua separata per facilitare la messa in funzione della pompa
- Vite di scarico acqua come protezione antigelo (non necessita di attrezzi)
- Piedini in gomma per un funzionamento silenzioso e con poche vibrazioni
- Impugnatura ergonomica per un comodo trasporto
- Per l'irrigazione dei giardini con 1 fino a 4 irrigatori

### Dati tecnici

#### Dati tecnici

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Potenza nominale assorbita | 1300 W   |
| Portata max.               | 6000 l/h |
| Altezza max. di portata    | 55 m     |
| Pressione max.             | 5.5 bar  |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Altezza max. di aspirazione | 8 m                       |
| Raccordo di aspirazione     | Filettatura interna da 1" |
| Raccordo di mandata         | Filettatura interna da 1" |
| Corpo pompa                 | Acciaio inox              |
| Classe di protezione IP     | IP X4                     |
| Albero motore               | Acciaio inox              |
| Numero di giranti           | 5                         |
| Dimensioni                  | 470 x 222 x 303 mm        |
| Peso                        | 12.7 kg                   |
| Lunghezza cavo              | 1.5 m                     |

### Emissione acustica

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Livello di pressione acustica   | 63 dB(A)   |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 75.9 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 2.3 dB(A)  |

### Contenuto della confezione

- Nastro sigillante per filetti