

## **HWWI 4500/25 Inox (600974180) Pompa di rifornimento idrico domestico**

N. ordine 600974180

EAN 4007430264008



Immagine rappresentativa



- Sistema completo dal design compatto con filtro incorporato di serie e valvola di non ritorno, per una facile installazione
- Per il rifornimento idrico automatico, per l'irrigazione dei giardini, l'erogazione delle acque sotterranee, nonché per il pompaggio, l'aspirazione e il ricircolo delle acque chiare
- Autoclave per un rifornimento idrico silenzioso e a risparmio energetico
- Pressostato elettronico per l'attivazione automatica per un maggior fabbisogno d'acqua
- Metabo Pump Protection: protezione automatica di funzionamento a secco con spia a LED, per proteggere la pompa e aumentare la sicurezza dell'operatore
- Filtro lavabile incorporato che protegge la pompa dalle impurità
- Valvola di non ritorno incorporata che impedisce il funzionamento a vuoto della pompa allo spegnimento, per ridurre il tempo di avviamento alla successiva accensione
- Motore a condensatore senza manutenzione
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Sistema di guarnizione ad anello scorrevole di alta qualità per un'elevata longevità
- Corpo pompa longevo in acciaio inox
- Apertura di riempimento acqua separata per facilitare la messa in funzione della pompa
- Vite di scarico acqua come protezione antigelo (non necessita di attrezzi)
- Per l'irrigazione dei giardini con 1 - 3 irrigatori
- Per corrente alternata monofase

### **Dati tecnici**

#### **Dati tecnici**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Potenza nominale assorbita   | 1300 W                    |
| Portata max.                 | 4500 l/h                  |
| Altezza max. di portata      | 48 m                      |
| Pressione max.               | 4.8 bar                   |
| Altezza max. di aspirazione  | 8 m                       |
| Pressione di accensione ca.  | 1.6 bar                   |
| Pressione di spegnimento ca. | 4.8 bar                   |
| Raccordo di aspirazione      | Filettatura interna da 1" |
| Raccordo di mandata          | Filettatura interna da 1" |
| Capacità serbatoio ca.       | 24 l                      |
| Corpo pompa                  | Acciaio inox              |
| Classe di protezione IP      | IP X4                     |
| Albero motore                | Acciaio inox              |
| Serbatoio                    | Acciaio                   |
| Numero di giranti            | 1                         |
| Dimensioni                   | 520 x 307 x 600 mm        |
| Peso                         | 17.8 kg                   |
| Lunghezza cavo               | 1.5 m                     |

## Emissione acustica

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Livello di pressione acustica   | 70 dB(A)   |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 82.2 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 2.8 dB(A)  |

## Contenuto della confezione

- Nastro sigillante per filetti
- Chiave per filtro