

Basic 220-24 OF Silent (601593180) Compressore

N. ordine 601593180
EAN 4061792270176



Immagine rappresentativa



- Silenzioso, confortevole, mobile: il compressore Silent per l'impiego universale con dettagli intelligenti
- Funzionamento particolarmente silenzioso grazie alla forma innovativa del gruppo, ideale per l'impiego in ambienti sensibili in termini di rumore oppure in spazi ristretti
- Gruppo cilindri doppio senza olio per il trasporto semplice e un funzionamento che non necessita di manutenzione
- VarioGrip: basta tirare comodamente e lavorare senza ingombro eccessivo grazie alla staffa di traino scorrevole con impugnatura comfort
- Tutto il necessario: attacco per tubo flessibile per l'aria compressa e due utensili pneumatici, attacchi per accessori piccoli e pratico avvolgicavo sul compressore
- Tutto sotto l'occhio: display semplice da usare con grandi manometri per la pressione del serbatoio e la pressione di lavoro, l'impostazione della pressione e l'attacco per tubo flessibile
- Pressostato Condor per un funzionamento e una regolazione affidabili
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Grandi ruote e piedi d'appoggio gommati per una sicurezza di posizionamento ottimale
- Comodo scarico della condensa tramite rubinetto a sfera con manopola a farfalla
- Non è necessaria alcuna verifica prima della messa in funzione
- Serbatoio con garanzia di 10 anni contro la corrosione passante
- Easy Setup: concetto di imballaggio intelligente per un montaggio rapido e semplice di ruote e piedi in gomma al momento del disimballaggio

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza di aspirazione	220 l/min
Potenza di carica	110 l/min
Quantità effettiva di aria resa (con pressione max. all'80%)	95 l/min
Pressione max.	8 bar
Potenza nominale assorbita	1.1 kW
Max. no.	2800 /min
Capienza serbatoio	24 l
Livello di pressione acustica (LpA)	60 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	80 dB(A)
Dimensioni	561 x 330 x 591 mm
Peso	25 kg
Lunghezza cavo	2 1/2 / 98 7/16 m

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	60 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	80 dB(A)

Contenuto della confezione

- Attacco rapido universale
- Impugnatura con rivestimento in gomma