

SSW 18 LTX 550 BL (602404800) Avvitatore a massa battente a batteria

N. ordine 602404800

EAN 4061792275485



Immagine rappresentativa



- Tanta potenza, poco peso: maneggevole avvitatore a massa battente a batteria con quadro esterno da 1/2"; e coppia potente di 550 Nm
- Perfetto per l'impiego nella falegnameria, nel settore del montaggio, per la sostituzione degli pneumatici e per molto altro
- Potente motore Brushless per la massima efficienza e una lunga autonomia della batteria
- Automatic Power Shift (APS): nessuna caduta della vite/del dado in occasione dell'allentamento e nessun avvitamento eccessivo in modalità APS
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Dodici livelli di n. giri /coppia per un'ampia gamma di applicazioni
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Massima durata di servizio grazie alla testata ingranaggi in alluminio pressofuso e al robusto meccanismo di percussione per alte sollecitazioni
- Con pratico gancio da cintura, da fissare a destra o a sinistra
- Batteria LiHD per prestazioni estreme, autonomia estremamente lunga e longevità
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

Tipo di batteria

LiHD

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 4 Ah
Dimensione vite max.	M24
N°. giri a vuoto max.	0 - 2800 /min
Numero max. di percussioni	3600 /min
Coppia max.	550 Nm
Coppia di allentamento max.	840 Nm
Livelli di n°. giri /coppia	12
Attacco dell'utensile	Quadro esterno 1/2" (12,70 mm)
Peso senza batteria	1.4 kg
Peso con batteria	1.9 kg

Vibrazione

Avvitatura a percussione	18.2 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	98 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	106 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	5 dB(A)

Contenuto della confezione

- Gancio da cintura
- 2 batterie LiHD (18 V/4,0 Ah)
- Caricabatteria ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145