

KFMVB 18 LTX BL 4 RF (601769840) Smussatrice per metallo a batteria

N. ordine 601769840

EAN 4061792263802



Immagine rappresentativa



- Smussatrice per metallo a batteria molto potente con motore Brushless, per la preparazione semplice e rapida del rivestimento finale
- Per creare smussi a 45° fino a 4 mm e raggi di 2 e 3 mm su bordi interni ed esterni nonché per stondare bordi dei fori
- Con anello di appoggio per sbavare in modo efficiente lamiere a partire da 0,7 mm
- I rifilatori producono dei piccoli trucioli metallici (nessuna polvere metallica nociva per la salute)
- Superfici prive di ossidazioni e senza sbavature come preparazione ottimale per l'applicazione di rivestimenti polverizzati o di vernice, per la massima protezione anticorrosiva.
- One-Touch-Controller: regolazione della profondità di fresatura, senza attrezzi, brevettata, in incrementi di 0,1 mm; punti a scatto per rapidi tempi di impostazione, per impedire spostamenti involontari della profondità di fresatura durante il lavoro
- Testa fresante slanciata e anello di spinta con cuscinetto a sfere, per lavorare in tubi e sulle curvature
- Guida laterale per un risultato uniforme e superficie di elevata qualità nella lavorazione di lamiere diritte
- Regolazione della velocità variabile con rotella per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti anche sotto carico
- freno di arresto per una maggior sicurezza grazie all'arresto rapido dell'utensile
- Batteria ruotabile in incrementi di 90° per la migliore ergonomia in qualsiasi posizione di lavoro
- Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antirivviamento
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
N. giri max. a vuoto	4000 - 8600 /min
Tipo di bordi	Smussati e stondati
Max. larghezza smusso 45°	6 mm
Altezza smusso 45° max	4 mm
Stondature possibili	R2 / R3
Gradazione regolazione profondità di fresatura	0.1 mm
Ø min. interno stondatura	13 mm
Peso senza batteria	2.3 kg
Peso con batteria	2.7 kg

Vibrazione

Vibrazione	8.1 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	2.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	81 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	89 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Contenuto della confezione

- 2 placchette rivoltabili in metallo duro smusso 45°
- 2 placchette rivoltabili in metallo duro curvatura R2
- 2 placchette rivoltabili in metallo duro curvatura R3
- Anello di appoggio
- Guida laterale
- Giravite per viti Torx 15
- Impugnatura ad arco
- Filtro antipolvere
- metaBOX 215
- senza batteria, senza caricabatteria