

Punta diamantata a corona per piastrelle “Dry”, 50 mm, M 14 (628311000)

N. ordine 628311000

EAN 4007430229977



Immagine rappresentativa

- Filettatura M 14 per l'impiego sulle smerigliatrici angolari
- Grande longevità e rapida velocità di perforazione grazie ai diamanti saldati sottovuoto
- Facile rimozione della carota grazie alle cavità laterali
- Nessun raffreddamento extra necessario. I Ø 6-14 mm hanno inoltre un'emulsione di paraffina integrata per un raffreddamento migliore. Per forature consecutive si consiglia di raffreddare la corona brevemente con acqua prima di ogni foratura!
- Quale lunghezza utile, viene consigliato lo spessore della piastrella / del gres porcellanato / della lastra di granito. Di norma 2 cm max. ^{c_R} Lastre di granito / piani di lavoro possono essere forati fino a 5 cm (vale per le corone diamantate da Ø 20 mm). In questo caso, la corona deve essere estratta più spesso dal foro per farla raffreddare brevemente!
- Importante: non forare il sottofondo se il materiale è già posato!
- Max. velocità di lavoro: 80 m/s

Dati tecnici

Dati tecnici

Diametro	50 mm
Lunghezza totale	91 mm
Unità di vendita	1