

# RW 18 LTX BL 140-2 (601165850) Akku-Rührwerk

Order No. 601165850  
EAN 4061792258747



Representative picture



- Universelles Akku-Rührwerk mit zwei Gängen zum kraftvollen Rühren und Mischen bis 50 Liter
- SafetyStop für sicheres und sauberes Arbeiten: Schnellabschaltung im Dauerbetrieb bei Blockieren oder Kontrollverlust
- Schnellstopp ohne Nachlaufen bei Loslassen des Gasgebeschalters
- Hohes Drehmoment durch Zweiganggetriebe für zähflüssige Materialien
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Komfortables Führen durch gummierte, ergonomische Handgriffe und ausbalanciertem Schwerpunkt
- Geschützte Position des Akkupacks zwischen den Handgriffen mit guter Sicht auf die Kapazitätsanzeige
- Gummiecken am Gehäuse zum Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technical values

### KENNWERTE

Battery voltage	18 V
No-load speed	0 - 280 / 0 - 610 rpm
Gears	2

Maximum stirring paddle diameter	140 mm / 5 1/2 "
----------------------------------	------------------

Max. recommended mixing amount	50 l
--------------------------------	------

Tool holder	Female thread M 14
-------------	--------------------

Weight without battery pack	4.2 kg / 9.3 lbs
-----------------------------	------------------

Weight with battery pack	4.8 kg / 10.6 lbs
--------------------------	-------------------

## VIBRATION

Vibration	1.7 m/s <sup>2</sup>
-----------	----------------------

Uncertainty of measurement K	1.5 m/s <sup>2</sup>
------------------------------	----------------------

## GERÄUSCHEMISSION

Sound pressure level	80 dB(A)
----------------------	----------

Sound power level (LwA)	88 dB(A)
-------------------------	----------

Uncertainty of measurement K	3 dB(A)
------------------------------	---------

## Scope of delivery

- Stirrer paddle RS-R3 (Ø 140 mm)
- Extension
- Open-jawed spanner
- without battery pack, without charger