

SB 18 LTX-3 BL Q I Metal (603182660) Akku-Schlagbohrschrauber

Order No. 603182660

EAN 4061792212138



Representative picture



- Der Metall-Experte: Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung und selbsttätig nachspannendem Bohrfutter
- Extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit
- 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt speziell in Metall
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Metabo QuickPlus-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten bei maximaler Beanspruchung
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technical values

KENNWERTE

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Type of battery pack | LiHD |
| Battery voltage | 18 V |
| Battery pack capacity | 2 x 5.5 Ah |
| Maximum torque, soft | 65 Nm / 575.3 in-lbs |
| Maximum torque, hard | 130 Nm / 1150.6 in-lbs |
| Adjustable torque | 1 - 18 Nm // 8.9 - 159.3 in-lbs |
| Drill-Ø masonry | 16 mm / 5/8 " |
| Drill Ø steel | 16 mm / 5/8 " |
| Drill-Ø soft wood | 68 mm / 2.68 " |
| No-load speed | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 rpm |
| Maximum impact rate | 38000 bpm |
| Chuck capacity | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
| Collar diameter | 43 mm / 1.69 " |
| Weight without battery pack | 2.1 kg / 4.6 lbs |
| Weight with battery pack | 3.1 kg / 6.8 lbs |

VIBRATION

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Drilling in metal | 3 m/s ² |
| Uncertainty of measurement K | 1.5 m/s ² |
| Impact drilling concrete | 25 m/s ² |
| Uncertainty of measurement K | 1.5 m/s ² |

GERÄUSCHEMISSION

| | |
|------------------------------|-----------|
| Sound pressure level | 98 dB(A) |
| Sound power level (LwA) | 109 dB(A) |
| Uncertainty of measurement K | 3 dB(A) |

Scope of delivery

- Futuro Top quick-change chuck "QuickPlus"
- Side handle
- C-wrench
- 2 LiHD battery packs (18 V/5.5 Ah)
- Quick charger ASC 145 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L