

## SB 18 LTX-3 BL Q I (603185660) Akku-Schlagbohrschrauber

Order No. 603185660  
EAN 4061792225275



Representative picture



- Der Metall-Experte: Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung und selbsttätig nachspannendem Bohrfutter
- 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt speziell in Metall
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Metabo QuickPlus-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten bei maximaler Beanspruchung
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Technical values

#### KENNWERTE

Type of battery pack	LiHD
Battery voltage	18 V
Battery pack capacity	2 x 5.5 Ah
Maximum torque, soft	65 Nm / 575.3 in-lbs
Maximum torque, hard	130 Nm / 1150.6 in-lbs
Adjustable torque	1 - 18 Nm // 8.9 - 159.3 in-lbs
Drill-Ø masonry	16 mm / 5/8 "
Drill Ø steel	16 mm / 5/8 "
Drill-Ø soft wood	68 mm / 2.68 "
No-load speed	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 rpm
Maximum impact rate	38000 bpm
Chuck capacity	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Collar diameter	43 mm / 1.69 "
Weight without battery pack	2 kg / 4.4 lbs
Weight with battery pack	3 kg / 6.6 lbs

## VIBRATION

Drilling in metal	3 m/s <sup>2</sup>
Uncertainty of measurement K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Impact drilling concrete	25 m/s <sup>2</sup>
Uncertainty of measurement K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## GERÄUSCHEMISSION

Sound pressure level	98 dB(A)
Sound power level (LwA)	109 dB(A)
Uncertainty of measurement K	3 dB(A)

## Scope of delivery

- Futuro Plus quick-change chuck "QuickPlus"
- Side handle
- Belt hook and bit case
- 2 LiHD battery packs (18 V/5.5 Ah)

- Quick charger ASC 145 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L