

SB 18 LTX BL Q I (602361650) Akku-Schlagbohrschrauber

Order No. 602361650
EAN 4061792187825



Representative picture



- Leistungsstarkes Kraftpaket: sicherer, bürstenloser Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technical values

KENNWERTE

Type of battery pack

LiPOWER

Battery voltage	18 V
Battery pack capacity	2 x 5.2 Ah
Maximum torque, soft	65 Nm / 575 in-lbs
Pulse torque	65 Nm / 575 in-lbs
Maximum torque, hard	130 Nm / 1151 ft. lbs
Adjustable torque	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Drill-Ø masonry	16 mm / 5/8 "
Drill Ø steel	13 mm / 1/2 "
Drill-Ø soft wood	68 mm / 2.68 "
No-load speed	0 - 550 / 0 - 2000 rpm
Maximum impact rate	38000 bpm
Chuck capacity	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Collar diameter	43 mm / 1 11/16 "
Weight without battery pack	1.8 kg / 4 lbs
Weight with battery pack	2.5 kg / 5.5 lbs

VIBRATION

Drilling in metal	2.6 m/s ²
Uncertainty of measurement K	1.5 m/s ²
Impact drilling concrete	16.5 m/s ²
Uncertainty of measurement K	1.7 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Sound pressure level	92 dB(A)
Sound power level (LwA)	103 dB(A)
Uncertainty of measurement K	3 dB(A)

Scope of delivery

- Quick-change chuck
- Side handle
- Belt hook and bit case
- 2 LiPOWER battery packs (18 V/5.2 Ah)

- Charger ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L