

BS 18 LTX-3 BL I Metal (603181660) Akku-Bohrschrauber

Order No. 603181660
EAN 4061792215450



Representative picture



- Der Metall-Experte: Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung und selbsttätig nachspannendem Bohrfutter
- Extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit
- 3. Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 /min) für erweiterten Einsatzbereich und noch schnelleren Bohrfortschritt speziell in Metall
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten
- Variable Drehzahl, Rechts-Linkslauf und Schnellstopp für den vielseitigen Einsatz in Holz und Metall
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technical values

KENNWERTE

Type of battery pack	LiHD
Battery voltage	18 V
Battery pack capacity	2 x 5.5 Ah
Maximum torque, soft	65 Nm / 575.3 in-lbs
Maximum torque, hard	130 Nm / 1150.6 ft. lbs
Adjustable torque	1 - 18 Nm // 8.9 - 159.3 in-lbs
Drill Ø steel	16 mm / 5/8 "
Drill-Ø soft wood	68 mm / 2.68 "
No-load speeds	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 rpm
Chuck capacity	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Collar diameter	43 mm / 1.69 "
Weight without battery pack	1.9 kg / 4.2 lbs
Weight with battery pack	2.9 kg / 6.4 lbs

VIBRATION

Drilling in metal	2.5 m/s ²
Uncertainty of measurement K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Sound pressure level	75 dB(A)
Sound power level (LwA)	85 dB(A)
Uncertainty of measurement K	3 dB(A)

Scope of delivery

- Futuro Top keyless chuck
- Side handle
- C-wrench
- 2 LiHD battery packs (18 V/5.5 Ah)
- Quick charger ASC 145 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L