

GVPB 18 LTX BL 11-28 (600827850) Akku-Geradschleifer

Order No. 600827850
 EAN 4061792247314



Representative picture



- Schlanker Akku-Geradschleifer mit Totmannfunktion und langer Schleifspindel für besonders sicheres Arbeiten - auch an engen Stellen
- Höchster Anwenderschutz durch Paddle-Schalter mit Totmannfunktion und Auslaufbremse für schnellen Stopp des Einsatzwerkzeugs (1 sek)
- Variable Drehzahleinstellung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Besonders schlanker Griffbereich für optimales Handling und ermüdungsarmes Arbeiten
- Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel
- Leistungsstark wie ein 1.100 Watt Netzgerät durch effizienten, servicefreien Brushless-Motor
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Leicht zu reinigender Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technical values

KENNWERTE

Battery voltage	18 V
No-load speed	8000 - 28000 rpm
Collar diameter	43 mm / 1 11/16 "
Collet chuck bore	6 mm / 0.2362 "

Weight without battery pack	1.4 kg / 3.1 lbs
-----------------------------	------------------

Weight with battery pack	2.1 kg / 4.6 lbs
--------------------------	------------------

VIBRATION

Grinding with a mounted point	4.8 m/s ²
-------------------------------	----------------------

Uncertainty of measurement K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

Surface grinding (up to Ø 25 mm)	11.1 m/s ²
----------------------------------	-----------------------

Uncertainty of measurement K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

Surface grinding (up to Ø 50 mm)	20.2 m/s ²
----------------------------------	-----------------------

Uncertainty of measurement K	1.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION

Sound pressure level	79 dB(A)
----------------------	----------

Sound power level (LwA)	90 dB(A)
-------------------------	----------

Uncertainty of measurement K	3 dB(A)
------------------------------	---------

Scope of delivery

- Collet 6 mm
- Protective rubber cap
- Dust Protection Filter
- Open-jawed spanner
- without battery pack, without charger