

KFM 18 LTX 3 RF (601754840) Akku-Metall-Kantenfräse

Order No. 601754840
EAN 4007430291462



Representative picture



- Die leistungsstärkste Akku-Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen bis 4 mm und Radien von 2 und 3 mm
- Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen für maximalen Korrosionsschutz
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeineinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
- Schlanker Fräskopf und Kugellager-Anlaufring zum Arbeiten in Rohren und an Rundungen
- Führungsanschlag für ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis und hohe Oberflächengüte bei der Bearbeitung von geraden Kanten
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technical values

KENNWERTE

Battery voltage	18 V
No-load speed	7000 rpm

Type of edges	Chamfer and radius
Max. chamfer width 45°	6 mm / 1/4 "
Max. chamfer height at 45°	4 mm / 5/32 "
Possible radii	R2 / R3
Grading of cutting depth setting	0.1 mm / 0.00394 "
Curves smallest internal Ø	13
Weight without battery pack	2.4 kg / 5.3 lbs
Weight with battery pack	3.1 kg / 6.8 lbs

VIBRATION

Vibration	0.94 m/s ²
Uncertainty of measurement K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Sound pressure level	84 dB(A)
Sound power level (LwA)	95 dB(A)
Uncertainty of measurement K	3 dB(A)

Scope of delivery

- 2 Carbide indexable inserts 45° chamfer
- 2 Carbide indexable inserts radius R2
- 2 Carbide indexable inserts radius R3
- Guide Stop
- Screwdriver for Torx screws 15
- Bow-type handle
- Dust Protection Filter
- metaBOX 215
- without battery pack, without charger