

BE 850-2 (600573000) Bohrmaschine

Order No. 600573000

EAN 4007430314314



Representative picture



- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Zweiganggetriebe
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

Technical values

KENNWERTE

Rated input power 850 W

Output power 490 W

Drill Ø steel 13 / 8 mm // 1/2 / 5/16 "

Drill-Ø soft wood 40 / 25 mm // 1 9/16 / 1 "

No-load speed	0 - 1100 / 0 - 3100 rpm
Speed at rated load	640 / 1800 rpm
Gears	2
Maximum torque	36 / 14 Nm // 319 / 124 in-lbs
Collar diameter	43 mm / 1 11/16 "
Chuck capacity	1.5 - 13 mm // 0.059 - 0.512 "
Drill spindle with hexagonal recess	6.35 mm / 1/4 "
Drill spindle thread	1/2 " - 20 UNF
Weight (without power cable)	2.6 kg / 5.7 lbs
Cable length	4 m / 13 ft

VIBRATION

Drilling in metal	4.2 m/s ²
Uncertainty of measurement K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Sound pressure level	85 dB(A)
Sound power level (LwA)	96 dB(A)
Uncertainty of measurement K	3 dB(A)

Scope of delivery

- Geared chuck
- Chuck key
- Side handle