

MAG 32 (600635500) Magnetkernbohrmaschine

Order No. 600635500
EAN 4007430238207



Representative picture



- Magnetkernbohrmaschine mit großem Hub, dadurch geeignet zum Einsatz von Kernbohrern, Spiralbohrern und Senkern
- Magnetfuß mit hoher Haltekraft ermöglicht Arbeiten an senkrechten Flächen und über Kopf
- Robuster Metabo Marathon-Motor mit innenliegender Verkabelung für lange Lebensdauer
- Integrierter Kühlmittelbehälter für leicht dosierbare Innenkühlung des Kernbohrers
- Helles LED-Licht für einfaches Ausrichten bei schlechten Lichtverhältnissen
- Werkzeuglos montierbarer Späneschutz schützt den Anwender vor Metallspänen und Werkzeugkontakt
- Schutzschaltung startet Motor nur bei aktiviertem Magnet
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Arretierbarer Schlitten für bequemen Werkzeugwechsel
- Tragegriff für bequemes Tragen und Heben
- Widerstandsfähiges Netzkabel (5 m) mit Gummi-Ummantelung

Technical values

KENNWERTE

Rated input power	1000 W
Output power	520 W
Max. drill-Ø with core drill	32 mm / 1 1/4 "
Max. drill-Ø with spiral drill	13 mm / 1/2 "
Maximum drilling depth	50 mm / 2 "

No-load speeds	700 rpm
Speeds at rated load	450 rpm
Tool holder	Weldon shaft 19 mm (3/4")
Weight	11.9 kg / 26.2 lbs
Cable length	5 m / 16 ft
Torque	50 Nm // 443 in-lbs
Max. depth of feed	160 mm / 6 5/16 "
Max. magnetic holding force	12250 N
Dimensions of the magnet base	90 x 189 mm // 3 9/16 x 7 1/2 "
Height carriage lowest position	343 mm / 13 1/2 "
Height carriage topmost position	490 mm / 19 9/32 "

VIBRATION

Drilling in metal	2.5 m/s ²
Uncertainty of measurement K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Sound pressure level	85 dB(A)
Sound power level (LwA)	98 dB(A)
Uncertainty of measurement K	3 dB(A)

Scope of delivery

- Ejector pin 75 mm
- Safety strap
- Hexagon socket wrench SW 4
- Swarf protection guard
- Transport case