

# KHE 3560 Q (600811500) Kombihammer

Order No. 600811500  
EAN 4061792264021



Representative picture



- Stärkster SDS-plus-Kombihammer von Metabo zum schnellen Bohren und effizienten Meißeln in Beton und Mauerwerk
- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für viele verschiedene Anwendungen
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
- Umschaltbar auf Linkslauf zum bequemen Lösen verkanteter Einsatzwerkzeuge
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Anbohren und für Arbeiten in weicheren Materialien
- Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Kohlebürstenverschleißanzeige
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

## Technical values

### KENNWERTE

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Max. single blow energy (EPTA) | 4.2 J    |
| Maximum impact rate            | 4350 bpm |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Rated input power                   | 1050 W          |
| Drill-Ø concrete with hammer drills | 32 mm / 1 1/4 " |
| No-load speed                       | 0 - 810 rpm     |
| Speed at rated load                 | 810 rpm         |
| Tool holder                         | SDS-plus        |
| Collar diameter                     | 60 mm / 2 3/8 " |
| Weight (without power cable)        | 5000 g / 11 lbs |
| Cable length                        | 3.9 m           |

## VIBRATION

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Hammer drilling concrete     | 17.2 m/s <sup>2</sup> |
| Uncertainty of measurement K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Chiseling                    | 12.8 m/s <sup>2</sup> |
| Uncertainty of measurement K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## GERÄUSCHEMISSION

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Sound pressure level         | 93 dB(A)  |
| Sound power level (LwA)      | 101 dB(A) |
| Uncertainty of measurement K | 3 dB(A)   |

## Scope of delivery

- Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end
- Keyless chuck for tools with cylindrical shank
- Side handle
- Drilling depth guide
- metaBOX 185 XL