

WEPBF 15-150 Quick (613085000) Flachkopf-Winkelschleifer

Order No. 613085000

EAN 4007430275738



Representative picture



- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in besonders spitzen Winkeln bis 39° bei höchstem Anwenderschutz
- Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
- Schnellstes Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Technical values

KENNWERTE

Minimum accessible angle	39 °
Disc-Ø	150 mm / 6 "
Rated input power	1550 W
Output power	940 W
No-load speed	9600 rpm
Speed at rated load	9600 rpm
Torque	3.9 Nm / 35 in-lbs
Spindle thread	M 14
Weight (without power cable)	2.9 kg / 6.4 lbs
Cable length	4 m / 13 ft
Handle circumference	197 mm / 7 3/4 "

VIBRATION

Surface grinding	6.8 m/s ²
Uncertainty of measurement K	1.5 m/s ²
Grinding with sandpaper	3.4 m/s ²
Uncertainty of measurement K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Sound pressure level	89 dB(A)
Sound power level (LwA)	100 dB(A)
Uncertainty of measurement K	3 dB(A)

Scope of delivery

- Guard
- Inner support flange
- Quick-locking nut
- Metabo VibraTech (MVT) side handle
- 1 Flap disc Flexiamant Super Convex (150mm; P60)