WEF 15-150 Quick (613083000) Flachkopf-Winkelschleifer

Order No. 613083000
EAN 4007430275714

Representative picture

- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in besonders spitzen Winkeln bis 39°
- Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
- Maximale Trenntiefe durch 150-mm-Scheibendurchmesser
- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Technical values

KENNWERTE

Minimum accessible angle	39 °
Disc-Ø	150 mm / 6 "

Rated input power	1550 W
Output power	940 W
No-load speed	9600 rpm
Speed at rated load	9600 rpm
Torque	3.9 Nm / 35 in-lbs
Spindle thread	M 14
Weight (without power cable)	2.7 kg / 5.9 lbs
Cable length	4 m / 13 ft
Handle circumference	206 mm / 8 1/8 "

VIBRATION

Surface grinding	6.8 m/s^2
Uncertainty of measurement K	1.5 m/s^2
Grinding with sandpaper	3.4 m/s^2
Uncertainty of measurement K	1.5 m/s^2

GERÄUSCHEMISSION

Sound pressure level	91 dB(A)
Sound power level (LwA)	102 dB(A)
Uncertainty of measurement K	3 dB(A)

Scope of delivery

- Guard
- Inner support flange
- Quick-locking nut
- Metabo VibraTech (MVT) side handle
- 1 Flap disc Flexiamant Super Convex (150mm; P60)