

# WEF 15-125 Quick (613082000) Flachkopf-Winkelschleifer

Order No. 613082000 EAN 4007430275707



#### Representative picture

















- Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter
- Metabo Quick f
  ür werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe für hohen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

### Technical values

#### **KENNWERTE**

Minimum accessible angle	43 °
Disc-Ø	125 mm / 5 "
Rated input power	1550 W

Output power	940 W
No-load speed	11000 rpm
Speed at rated load	11000 rpm
Torque	3.5 Nm / 31 in-lbs
Spindle thread	M 14
Weight (without power cable)	2.7 kg / 5.9 lbs
Cable length	4 m / 13 ft
Handle circumference	206 mm / 8 1/8 "

### **VIBRATION**

Surface grinding	6 m/s <sup>2</sup>
Uncertainty of measurement K	$1.5 \text{ m/s}^2$
Grinding with sandpaper	$3.6 \text{ m/s}^2$
Uncertainty of measurement K	$1.5 \text{ m/s}^2$

## **GERÄUSCHEMISSION**

Sound pressure level	91 dB(A)
Sound power level (LwA)	102 dB(A)
Uncertainty of measurement K	3 dB(A)

# Scope of delivery

- Guard
- Inner support flange
- Quick-locking nut
- Metabo VibraTech (MVT) side handle
- 1 Flap disc Flexiamant Super Convex (125mm; P60)