

# WEPF 9-125 Quick (613069000) Flachkopf-Winkelschleifer

Order No. 613069000  
EAN 4007430240743



Representative picture



- Handlichster Flachkopf-Winkelschleifer zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Constamatic (C)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebursten zum Schutz des Motors

## Technical values

### KENNWERTE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Minimum accessible angle | 43 °         |
| Disc-Ø                   | 125 mm / 5 " |
| Rated input power        | 910 W        |
| Output power             | 430 W        |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| No-load speed                | 10500 rpm        |
| Speed at rated load          | 8200 rpm         |
| Torque                       | 2 Nm / 18 in-lbs |
| Spindle thread               | M 14             |
| Weight (without power cable) | 2.1 kg / 4.6 lbs |
| Cable length                 | 4 m / 13 ft      |

## VIBRATION

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Surface grinding             | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Uncertainty of measurement K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Grinding with sandpaper      | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Uncertainty of measurement K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## GERÄUSCHEMISSION

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Sound pressure level         | 88 dB(A) |
| Sound power level (LwA)      | 99 dB(A) |
| Uncertainty of measurement K | 3 dB(A)  |

## Scope of delivery

- Guard
- Inner support flange
- Quick-locking nut
- Side handle
- 1 Flap disc Flexiamant Super Convex (125mm; P60)