

WEA 19-180 Quick RT (601095000) Winkelschleifer

Order No. 601095000

EAN 4007430314307



Representative picture



- Der Leistungsstärkste mit satten 1.900 Watt für die industrielle Schweißnahtbearbeitung und einer Trenntiefe wie ein großer Winkelschleifer (Ø 230 mm) bei nur halbem Gewicht
- Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Metabo Marathon-Motor mit neuem Kühl- und Kohlebürstensystem für doppelte Lebensdauer
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Reduzierte Vibrationen für ermüdungsarmes Arbeiten durch Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff und integrierten Autobalancer
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Technical values

KENNWERTE

Disc-Ø	180 mm // 7 "
Rated input power	1900 W

Output power	1240 W
No-load speed	8200 rpm
Speed at rated load	8200 rpm
Torque	5 Nm / 44 in-lbs
Spindle thread	M 14
Handle circumference	138 mm / 5.438 "
Weight (without power cable)	2.7 kg / 6 lbs
Cable length	4 m / 13 ft

VIBRATION

Surface grinding	4.9 m/s ²
Uncertainty of measurement K	1.5 m/s ²
Grinding with sandpaper	4 m/s ²
Uncertainty of measurement K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Sound pressure level	94 dB(A)
Sound power level (LwA)	105 dB(A)
Uncertainty of measurement K	3 dB(A)

Scope of delivery

- Guard
- Inner support flange
- M-Quick flange nut
- Metabo VibraTech (MVT) side handle