

WEV 17-125 Quick Inox (600517000) Winkelschleifer

Order No. 600517000
EAN 4061792176225



Representative picture



- Perfekte Edelstahlbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff
- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Technical values

KENNWERTE

Disc-Ø	125 mm // 5 "
Rated input power	1700 W
Output power	1040 W

No-load speed	2000 - 7600 rpm
Speed at rated load	7600 rpm
Torque	5 Nm / 44 in-lbs
Spindle thread	M 14
Handle circumference	206 mm / 8 1/8 "
Weight (without power cable)	2.5 kg / 5.5 lbs
Cable length	4 m / 13 ft

VIBRATION

Surface grinding	4.7 m/s ²
Uncertainty of measurement K	1.5 m/s ²
Polishing	2.5 m/s ²
Uncertainty of measurement K	1.5 m/s ²
Grinding with sandpaper	2.5 m/s ²
Uncertainty of measurement K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Sound pressure level	93 dB(A)
Sound power level (LwA)	104 dB(A)
Uncertainty of measurement K	3 dB(A)

Scope of delivery

- Guard
- Inner support flange
- M-Quick flange nut
- Metabo VibraTech (MVT) side handle