

## CS 22-355 (601786000) Metalltrennschleifer

Order No. 601786000  
EAN 4061792211773



Representative picture

- Leistungsstarker Metalltrennschleifer zum Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung für Winkelschnitte von  $-15^{\circ}$  bis  $45^{\circ}$
- Großer Handgriff quer zur Trennachse für optimale Kraftübertragung beim Trennen
- Einstellbarer Schnitttiefenbegrenzer für optimale Nutzung der Trennscheibe
- Einfacher, schneller Scheibenwechsel durch Spindelarreterung
- Maximaler Anwenderschutz: schwenkbare Trennschutzhaube, verstellbares Funkenleitblech und gummierte Standfläche für sicheres Trennen
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Robuster, großer Maschinentisch mit praktischem Depot für Sechskantschlüssel
- Einfacher Transport durch integrierten Tragegriff und Transportarreterung

### Technical values

#### KENNWERTE

Grinding wheels ( $\varnothing$ x bore)	355 x 25.4 mm // 13 31/32 x 1 "
No-load speed	3700 rpm
Rated input power	2300 W
Max. cutting capacity round tube	132 mm / 5 3/16 "
Max. cutting capacity square tube	120 x 120 mm // 4 23/32 x 4 23/32 "
Max. cutting capacity rectangular tube	100 x 208 mm // 3 15/16 x 8 3/16 "
Max. cutting capacity L-profile	150 x 150 mm // 5 29/32 x 5 29/32 "

Dimensions of the base plate	456 x 256 mm // 17 15/16 x 10 1/16 "
Transport height	394 mm / 15 1/2 "
Weight	16.8 kg / 37 lbs
Cable length	4 m / 13 ft

## Scope of delivery

- Hexagonal wrench
- Inner support flange
- Flange nut
- Cutting disc 355 mm