

CS 24-355 S (601787000) Metallschleifer

Order No. 601787000
EAN 4061792211841



Representative picture

- Leistungsstarker Metallschleifer zum kraftvollen, schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung für Winkelschnitte von -15° bis 45°
- Großer Handgriff quer zur Trennachse für optimale Kraftübertragung beim Trennen
- Einstellbarer Schnitttiefenbegrenzer für optimale Nutzung der Trennscheibe
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen und reduzierten Anlaufstrom
- Einfacher, schneller Scheibenwechsel durch Spindelarretierung
- Maximaler Anwenderschutz: schwenkbare Trennschutzhaube, verstellbares Funkenleitblech und gummierte Standfläche für sicheres Trennen
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Robuster, großer Maschinentisch mit praktischem Depot für Sechskantschlüssel
- Einfacher Transport durch integrierten Tragegriff und Transportarretierung

Technical values

KENNWERTE

Grinding wheels (Ø x bore)	355 x 25.4 mm // 13 31/32 x 1 "
No-load speed	3700 rpm
Rated input power	2400 W
Max. cutting capacity round tube	132 mm / 5 3/16 "
Max. cutting capacity square tube	120 x 120 mm // 4 23/32 x 4 23/32 "
Max. cutting capacity rectangular tube	100 x 208 mm // 3 15/16 x 8 3/16 "

Max. cutting capacity L-profile	150 x 150 mm // 5 29/32 x 5 29/32 "
Dimensions of the base plate	456 x 256 mm // 17 15/16 x 10 1/16 "
Transport height	394 mm / 15 1/2 "
Weight	16.8 kg / 37 lbs
Cable length	4 m / 13 ft

Scope of delivery

- Hexagonal wrench
- Inner support flange
- Flange nut
- Cutting disc 355 mm