MFE 40 (604040500) Mauernutfräse

Order No. 604040500
EAN 4007430327581

Representative picture

- Ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm
- Maximaler Arbeitsfortschritt durch starken Motor, konstante Drehzahl und ein zweistufiges Hochleistungsgetriebe
- Robuste Aluminiumdruckguss-Haube mit Gummirollen und optimale Griffanordnung für komfortable Führung der Maschine
- Schiebender Schnitt für optimale Sicht auf die Markierungslinie
- Nutbreite und Schnitttiefe einstellbar
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für sicheres Arbeiten
- LED-Signal informiert über Überlastung bzw. aktiven Wiederanlaufschutz
- Sauberes, staubarmes Arbeiten durch Anschluss eines Metabo Allessaugers (zertifiziert mit ASR 35 M ACP)
- Geeignet zum Schlitzen von Nuten bis 30 mm Breite ohne Mittelsteg in einem Arbeitsgang (mit Spezialzubehör)
- Mit nur einer Diamanttrennscheibe auch zum Trennen geeignet
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten

Technical values

KENNWERTE

Adjustable cutting depth	10 - 40 mm // 3/8 - 1 9/16 "

Possible groove widths	9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm / 3/8 / 5/8 / 7/8 / 1 1/8 / 1 3/8 "
Cutting disc Ø	125 mm / 5 "
Rated input power	1900 W
Output power	1120 W
No-load speed	5000 rpm
Speed at rated load	4200 rpm
Torque	6 Nm / 53 in-lbs
Weight (without power cable)	4.6 kg / 10.1 lbs
Cable length	4 m / 13 ft

VIBRATION

Vibration	5.5 m/s^2
Uncertainty of measurement K	1.5 m/s^2

GERÄUSCHEMISSION

Sound pressure level	93 dB(A)
Sound power level (LwA)	104 dB(A)
Uncertainty of measurement K	3 dB(A)

Scope of delivery

- Spacer Rings
- 2 Diamond cutting discs
- Flange nut
- Face pin wrench
- Chase chisel
- Plastic carry case