

KFMVB 18 LTX BL 4 RF (601769840) Akku-Metall-Kantenfräse

Order No. 601769840

EAN 4061792263802



Representative picture



- Sehr leistungsstarke Akku-Metall-Kantenfräse mit Brushless-Motor zur einfachen und schnellen Vorbereitung für anschließende Beschichtung
- Zum Erstellen von 45°-Fasen bis 4 mm und Radien von 2 und 3 mm an Innen- und Außenkanten sowie zum Abrunden von Bohrlochkanten
- Mit Anlauftring zum effizienten Entgraten von Blechen ab 0,7 mm
- Beim Kantenfräsen entstehen kleine Metallspäne (kein gesundheitsgefährdender Metallstaub)
- Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen für maximalen Korrosionsschutz
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
- Schlanker Fräskopf und Kugellager-Anlauftring zum Arbeiten in Rohren und an Rundungen
- Führungsanschlag für ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis und hohe Oberflächengüte bei der Bearbeitung von geraden Kanten
- Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Fast Brake: Auslaufbremse für mehr Sicherheit durch schnelles Stoppen des Einsatzwerkzeugs
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technical values

KENNWERTE

Battery voltage	18 V
No-load speed	4000 - 8600 rpm
Type of edges	Chamfer and radius
Max. chamfer width 45°	6 mm / 1/4 "
Max. chamfer height at 45°	4 mm / 5/32 "
Possible radii	R2 / R3
Grading of cutting depth setting	0.1 mm / 0.0039 "
Curves smallest internal Ø	13 mm / 0.51 "
Weight without battery pack	2.3 kg / 5 lbs
Weight with battery pack	2.7 kg / 5.9 lbs

VIBRATION

Vibration	8.1 m/s ²
Uncertainty of measurement K	2.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Sound pressure level	81 dB(A)
Sound power level (LwA)	89 dB(A)
Uncertainty of measurement K	3 dB(A)

Scope of delivery

- 2 Carbide indexable inserts 45° chamfer
- 2 Carbide indexable inserts radius R2
- 2 Carbide indexable inserts radius R3
- Thrust ring
- Guide Stop
- Screwdriver for Torx screws 15
- Bow-type handle
- Dust Protection Filter
- metaBOX 215
- without battery pack, without charger