

Hoja de sierra "precision cut wood - professional", 250x30, D34 DI 15° (628045000)

N.º de pedido 628045000
EAN 4007430176820



Imagen representativa

- Gama de aplicaciones muy amplia en madera
- Resultados muy buenos y limpios en cortes longitud. y transv. en madera blanda y dura
- Perfectamente apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
- Necesita una potencia más elevada de la sierra circular
- Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificadas
- Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
- Alojamiento de perforación secundario en hojas para sierras circulares con Ø 216, 250, 254 y más de 300 mm

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Diámetro x anchura de corte x perforación	250 x 2.8 x 30 mm
Material	HW/CT
Número de dientes	34
Forma de dientes	DI
Grosor de la hoja principal	1.8 mm
Ángulo de desprendimiento de virutas	15°

adecuado para

KGT 500 / KGT 501 / KGT 550 / PKU 250 / PK
255 / PKF 255 / PKF 255 V8 / Multi 260 / Multi
310

Embalaje

Cartón