

Hoja de sierra "precision cut wood - professional", 250x30, D60 DI 5° neg. (628048000)

N.º de pedido 628048000
EAN 4007430176851



Imagen representativa

- Gama de aplicaciones muy amplia en madera
- Resultados muy buenos y limpios en cortes longitud. y transv.en madera blanda y dura
- Perfectamente apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
- Necesita una potencia más elevada de la sierra circular
- Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificadas
- Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
- Alojamiento de perforación secundario en hojas para sierras circulares con Ø 216, 250, 254 y más de 300 mm

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Diámetro x anchura de corte x perforación 250 x 2.4 x 30 mm

Material HW/CT

Número de dientes 60

Forma de dientes DI

Grosor de la hoja principal 1.8 mm

Ángulo de desprendimiento de virutas 5° neg.

adecuado para

KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331

Embalaje

Cartón