

HM 3 (628799000)

N.º de pedido 628799000
EAN 4007430310200



Imagen representativa

- Control automático: Conexión de la bomba durante la extracción de agua y desconexión al alcanzar la presión máxima
- Protección contra marcha en seco: desconexión automática del motor cuando falta medio de bombeo. (canal de aspiración no hermético, agotamiento de la reserva de agua)
- Indicación LED para controlar el estado de funcionamiento
- Membrana y resorte para eliminar el efecto de golpes de ariete
- Válvula de seguridad para evitar la fuga de agua en caso de daños en la membrana
- Montaje fácil y rápido
- Ideal para transformar una bomba de jardín en un autómata de agua doméstica
- Adecuado también para bombas para pozos profundos/de presión sumergibles
- Presión de puesta en marcha: aprox. 1,5 bar
- Tensión de red: 115 V / 230 V
- Frecuencia: 50 / 60 Hz
- Tipo de protección: IP 65
- Intensidad máx de amperaje: 16(8) A-1,5 kW
- Presión máx. de funcionamiento: 10 bar
- Temperatura máx. de funcionamiento: de 0° hasta 60° C
- Conexión:
 - Toma de presión RE 1" x 1/2";
 - Conexión de aparato RE 1" x 1/2";
 - Adaptador RI 1" x 1/2"; x RE 1" x 1/2";