

RW 18 LTX BL 140-2 (601165850) Akku-Rührwerk

N.º de pedido 601165850
 EAN 4061792258747



Imagen representativa



- Universelles Akku-Rührwerk mit zwei Gängen zum kraftvollen Rühren und Mischen bis 50 Liter
- SafetyStop für sicheres und sauberes Arbeiten: Schnellabschaltung im Dauerbetrieb bei Blockieren oder Kontrollverlust
- Schnellstopp ohne Nachlaufen bei Loslassen des Gasgebeschalters
- Hohes Drehmoment durch Zweiganggetriebe für zähflüssige Materialien
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Komfortables Führen durch gummierte, ergonomische Handgriffe und ausbalanciertem Schwerpunkt
- Geschützte Position des Akkupacks zwischen den Handgriffen mit guter Sicht auf die Kapazitätsanzeige
- Gummiecken am Gehäuse zum Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

KENNWERTE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Tensión de la batería | 18 V |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 280 / 0 - 610 rpm |
| Marchas | 2 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Diámetro máx. de cesta de mezclado | 140 mm / 5 1/2 " |
|------------------------------------|------------------|

| | |
|------------------------------------|------|
| Máx. volumen de mezcla recomendado | 50 l |
|------------------------------------|------|

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Alojamiento de la herramienta | Rosca interior M 14 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|------------------|------------------|
| Peso sin batería | 4.2 kg / 9.3 lbs |
|------------------|------------------|

| | |
|------------------|-------------------|
| Peso con batería | 4.8 kg / 10.6 lbs |
|------------------|-------------------|

VIBRATION

| | |
|-----------|----------------------|
| Vibración | 1.7 m/s ² |
|-----------|----------------------|

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
|---------------------------|----------------------|

GERÄUSCHEMISSION

| | |
|------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 80 dB(A) |
|------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 88 dB(A) |
|----------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------|---------|
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |
|---------------------------|---------|

Alcance de la entrega

- Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 140 mm)
- Prolongación
- Llave de boca
- sin batería, sin cargador