## metabo

# SB 18 LT (602103840) Taladro atornillador de percusión de batería

N.º de pedido 602103840 EAN 4007430286932



Imagen representativa



- · Potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente
- Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
- · Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- · Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

#### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	34 Nm / 301 in-lbs
Par de giro máx. duro	60 Nm / 531 in-lbs
Par de giro regulable	0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs
Ø de perforación en mampostería	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	38 mm / 1 1/2 "

Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1600 rpm
Número máx. de golpes	27200 bpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sin batería	1.3 kg / 2.9 lbs
Peso con batería	1.7 kg / 3.7 lbs

#### **VIBRACIÓN**

Perforar metal	$2.5 \text{ m/s}^2$
Inseguridad de medición K	$1.5 \text{ m/s}^2$
Taladrado de percusión hormigón	17 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	$1.5 \text{ m/s}^2$
Atornillar sin impacto	$2.5 \text{ m/s}^2$
Inseguridad de medición K	$1.5 \text{ m/s}^2$

#### **EMISIÓN DE RUIDO**

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

### Alcance de la entrega

- Portabrocas de sujeción rápida
- Gancho para cinturón y depósito para puntas
- metaBOX 145
- sin batería, sin cargador