

## BS 18 LT BL (602325840) Akku-Bohrschrauber

N.º de pedido 602325840  
EAN 4007430297747



Imagen representativa



- Starker Allrounder: handlicher Bohrschrauber mit Brushless-Power für anspruchsvolle Bohr- und Schraubanwendungen
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Valores técnicos

#### KENNWERTE

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Tensión de la batería             | 18 V                        |
| Par de giro máx. blando           | 34 Nm / 301 in-lbs          |
| Par de giro máx. duro             | 75 Nm / 663.8 in-lbs        |
| Par de giro regulable             | 0.7 - 8 Nm // 6 - 71 in-lbs |
| Ø de perforación en acero         | 13 mm / 1/2 "               |
| Ø de perforación en madera blanda | 38 mm / 1 1/2 "             |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 600 / 0 - 2100 rpm |
|------------------------------|------------------------|

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Capacidad del portabrocas | 1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 " |
|---------------------------|-----------------------------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Peso sin batería | 1.2 kg / 2.6 lbs |
|------------------|------------------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Peso con batería | 1.6 kg / 3.5 lbs |
|------------------|------------------|

## VIBRATION

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Perforar metal | 2.4 m/s <sup>2</sup> |
|----------------|----------------------|

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------------|

## GERÄUSCHEMISSION

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 77 dB(A) |
|------------------------------|----------|

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 88 dB(A) |
|----------------------------------|----------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |
|---------------------------|---------|

## Alcance de la entrega

- Portabrocas de sujeción rápida
- Gancho para cinturón y depósito para puntas
- metaBOX 145
- sin batería, sin cargador