

BS 18 L BL Set (613155710) Taladro atornillador de batería

N.º de pedido 613155710
EAN 4061792254541



Imagen representativa



- Taladro atornillador de 18 voltios más pequeño de Metabo con impresionante potencia Brushless para todas las aplicaciones habituales de perforación y atornillado
- Taller portátil (74 piezas): 5 brocas para madera inserción hexagonal (4/5/6/8/10mm), 14 brocas HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 puntas de atornillar longitud 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 puntas de atornillar longitud 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 puntas de atornillar longitud 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), portapuntas (60mm), 8 llaves de vaso (6/7/8/9/10/11/12/13mm), avellanador para madera (12,7mm), espiga de centrar (5×100mm), cuchilla de cortar con 2 cuchillas de repuesto, cinta métrica (3m/10'34;), lápiz (HB), bloc
- Taladro atornillador ligero y extremadamente corto para un manejo agradable, incluso por encima de la cabeza o en lugares estrechos
- Carcasas del engranaje de larga vida útil y robusta de fundición a presión de aluminio
- Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y funcionamiento largo de la batería
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de batería

LiPOWER

Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	28 Nm / 247.8 in-lbs
Par de giro máx. duro	65 Nm / 575.3 in-lbs
Par de giro regulable	0.5 - 9 Nm // 4.4 - 79.7 in-lbs
Ø de perforación en acero	13 / 1/2
Ø de perforación en madera blanda	40 / 1 9/16
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 1700 rpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Peso sin batería	0.9 kg / 2 lbs

VIBRACIÓN

Perforar metal	2.1 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Inseguridad de medición K	5 dB(A)
---------------------------	---------

Alcance de la entrega

- Portabrocas de sujeción rápida
- Gancho para cinturón y depósito para puntas
- 2 baterías LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
- Cargador SC 36
- Maletines profesionales
- Juego de accesorios