

PowerMaxx BS Basic (600080500) Taladro atornillador de batería

N.º de pedido 600080500
EAN 4007430244239



Imagen representativa

- Pequeña potencia manejable: taladro atornillador pequeño y ligero con mucha potencia para perforar y atornillar de forma versátil
- La clase de 12 voltios con baterías de conexión insertable: extremadamente compacta y manejable
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta
- Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de batería	LiPOWER
Tensión de la batería	12 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	17 Nm / 150 in-lbs
Par de giro máx. duro	34 Nm / 301 in-lbs
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm // 4.4 - 44.3 in-lbs
Ø de perforación en acero	10 mm / 3/8 "
Ø de perforación en madera blanda	18 mm / 23/32 "

Revoluciones marcha en vacío 0 - 360 / 0 - 1400 rpm

Capacidad del portabrocas 1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "

Peso sin batería 0.75 kg / 1.7 lbs

Peso con batería 0.95 kg / 2.1 lbs

VIBRACIÓN

Perforar metal 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K 1.5 m/s²

Atornillar sin impacto 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K 1.5 m/s²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica 73 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 84 dB(A)

Inseguridad de medición K 5 dB(A)

Alcance de la entrega

- Portabrocas de sujeción rápida
- Gancho para cinturón
- 2 baterías de conexión insertable LiPOWER (12 V/2,0 Ah)
- Cargador LC 40
- Maletines profesionales