PowerMaxx BS Basic Set (600080710) Taladro atornillador de batería

N.º de pedido 600080710
EAN 4061792249462

Imagen representativa

- Pequeña potencia manejable: taladro atornillador pequeño y ligero con mucha potencia para perforar y atornillar de forma versátil
- Taller portátil (41 piezas): 5 brocas para madera inserción hexagonal (4/5/6/8/10mm), 14 brocas HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 puntas de atornillar longitud 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), portapuntas (60mm), cuchilla de cortar con 2 cuchillas de repuesto
- La clase de 12 voltios con baterías de conexión insertable: extremadamente compacta y manejable
- Husillo con hexágono interior magnético para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta
- Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de batería	LiPOWER
Tensión de la batería	12 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	17 Nm / 150 in-lbs
Par de giro máx. duro	34 Nm / 301 in-lbs
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm // 4.4 - 44.3 in-lbs

Ø de perforación en acero	10 mm / 3/8 "
Ø de perforación en madera blanda	18 mm / 23/32 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 360 / 0 - 1400 rpm
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm // 1/32 - 3/8 "
Peso sin batería	0.75 kg / 1.7 lbs
Peso con batería	0.95 kg / 2.1 lbs

VIBRACIÓN

Perforar metal	2.5 m/s^2
Inseguridad de medición K	1.5 m/s^2
Atornillar sin impacto	2.5 m/s^2
Inseguridad de medición K	1.5 m/s^2

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	73 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	84 dB(A)
Inseguridad de medición K	5 dB(A)

Alcance de la entrega

- Portabrocas de sujeción rápida
- Gancho para cinturón
- 2 baterías de conexión insertable LiPOWER (12 V/2,0 Ah)
- Cargador LC 40
- Maletines profesionales
- Juego de accesorios