

## HBS 18 LTX BL 3000 (620062500) Atornillador para construcción de madera de batería

N.º de pedido 620062500

EAN 4061792205796



Imagen representativa



- Atornillador universal para construcción de madera de batería para todas las aplicaciones en construcción en seco, ideal para atornillar paneles de fibra de yeso y de madera
- Arranque automático: el atornillador arranca automáticamente al hacer presión, para un trabajo cómodo y económico
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia, ideal para atornillar en serie
- Atornillador ligero y manejable con forma ergonómica para una guía precisa y transmisión de potencia en el eje del tornillo
- Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano
- Funcionamiento por impulsos conectable para hundir con precisión tornillos salientes sin quitar el tope de profundidad
- Atornillado preciso gracias al tope de mesa de ajuste preciso y acoplamiento de garras silencioso
- Atornillado rápido y preciso en serie con el cargador de atornillador SPEED FIX 57 (accesorio, Nº de pedido 630611000)
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de batería	LiPOWER
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Par de giro máx. blando	10 Nm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 3000 rpm
Peso sin batería	1 kg
Peso con batería	1.4 kg

## EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	75 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	85 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Alcance de la entrega

- Tope de profundidad
- Portapuntas magnético 1/4" (6,35 mm)
- Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm
- Gancho para cinturón
- 2 baterías LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
- Cargador SC 36
- metaBOX 145 L