

# SSW 18 LTX 1450 BL (602401660) Atornillador de impacto de batería

N.º de pedido 602401660  
EAN 4061792202061



Imagen representativa



- Atornillador de impacto de batería extremadamente potente con cuadrado exterior 1/2" y 1450 Nm
- Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y funcionamiento largo de la batería
- Automatic Power Shift (APS): el tornillo y la tuerca no se caen al soltarlos y no se atornillan en exceso en el modo APS
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Muy potente para atornilladuras difíciles
- Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
- Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
- Luz de trabajo LED integrada para una claridad óptima del área de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: este producto se puede combinar con numerosas baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### VALORES CARACTERÍSTICOS

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Tipo de batería       | LiHD |
| Tensión de la batería | 18 V |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Capacidad de la batería             | 2 x 5.5 Ah                         |
| Máx. tamaño de tornillo             | M30                                |
| Máx. revoluciones marcha en vacío   | 0 - 1500 rpm                       |
| Número máx. de golpes               | 2250 bpm                           |
| Par de giro máx.                    | 1450 Nm / 12833 in-lbs             |
| Máx. par de aflojamiento            | 1900 Nm                            |
| Niveles de revoluciones/par de giro | 12                                 |
| Alojamiento de la herramienta       | Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm) |
| Peso sin batería                    | 2.9 kg / 6.4 lbs                   |
| Peso con batería                    | 3.9 kg / 8.6 lbs                   |

## VIBRACIÓN

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Atornillar con impacto    | 16 m/s <sup>2</sup>  |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## EMISIÓN DE RUIDO

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 96 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 107 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 5 dB(A)   |

## Alcance de la entrega

- 2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)
- Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L