

SSW 18 LTX 1750 BL (602402660) Atornillador de impacto de batería

N.º de pedido 602402660
EAN 4061792202429



Imagen representativa



- Atornillador de impacto de batería extremadamente potente con cuadrado exterior 3/4" y 1750 Nm
- Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y funcionamiento largo de la batería
- Automatic Power Shift (APS): el tornillo y la tuerca no se caen al soltarlos y no se atornillan en exceso en el modo APS
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Muy potente para atornilladuras difíciles
- Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
- Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
- Luz de trabajo LED integrada para una claridad óptima del área de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: este producto se puede combinar con numerosas baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V

Capacidad de la batería	2 x 5.5 Ah
Máx. tamaño de tornillo	M33
Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 1650 rpm
Número máx. de golpes	2450 bpm
Par de giro máx.	1750 Nm / 15489 in-lbs
Máx. par de aflojamiento	2100 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro	12
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 3/4" (19 mm)
Peso sin batería	3 kg / 6.7 lbs
Peso con batería	4 kg / 8.8 lbs

VIBRACIÓN

Atornillar con impacto	16.4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	97 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	108 dB(A)
Inseguridad de medición K	5 dB(A)

Alcance de la entrega

- 2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)
- Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 L