

KH 18 LTX 24 (601712850) Martillo combinado de batería

N.º de pedido 601712850
EAN 4061792213197



Imagen representativa



- Martillo de batería con alojamiento SDS-plus para perforar con martillo y cincelar, en cualquier momento y en cualquier lugar
- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Arranque electrón. suave, centrado preciso
- Embrague de seguridad: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas
- Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
- Perforar libre de polvo con aspiración de polvo externa ESA plus (accesorio)
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tensión de la batería	18 V
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.1 J
Número máx. de golpes	5200 bpm
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm / 1 "

Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación 68 mm / 2 11/16 "

Ø de perforación en acero 13 mm / 1/2 "

Ø de perforación en madera blanda 30 mm / 1 3/16 "

Revoluciones marcha en vacío 0 - 1400 rpm

Alojamiento de la herramienta SDS-plus

Peso sin batería 2.6 kg / 5.73 lbs

VIBRACIÓN

Perforar con martillo hormigón 11.5 m/s²

Inseguridad de medición K 1.5 m/s²

Cincelar 7.8 m/s²

Inseguridad de medición K 1.5 m/s²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica 91 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 98 dB(A)

Inseguridad de medición K 3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Empuñadura adicional
- Tope de profundidad
- sin batería, sin cargador