

GB 18 LTX BL Q I (602362840) Taladro/roscador de batería

N.º de pedido 602362840

EAN 4061792188204



Imagen representativa



- Potente taladro atornillador de alta calidad con única función para las aplicaciones más exigentes con una función de corte de roscas única y patentada
- Taladrado rápido y sin interrupción y limpieza de roscas gracias a la conmutación automática de la dirección de giro
- Portabrocas roscador de cambio rápido para alojar machos de roscar con cuadrado y brocas cilíndricas
- Larga vida útil y alta duración de los taladros/roscadores gracias a la supervisión inteligente del par de giro
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de portabrocas, portapuntas, adaptador angular y más para un trabajo flexible
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
- Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	65 Nm / 575 in-lbs
Par de impulso	65 Nm / 575 in-lbs
Par de giro máx. duro	130 Nm / 1151 ft. lbs
Par de giro regulable	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Máx. diámetro de rosca	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	68 mm / 2.68 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 550 / 0 - 2000 rpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/32 - 1/2 "
Diámetro del cuello de sujeción	13 mm / 1 11/16 "
Peso sin batería	1.8 kg / 4 lbs
Peso con batería	2.2 kg / 4.9 lbs

VIBRACIÓN

Perforar metal	2.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	76 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	87 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Portabrocas roscador de cambio rápido M4-M6
- Portabrocas roscador de cambio rápido M8-M12
- Empuñadura adicional
- Gancho para cinturón y depósito para puntas
- metaBOX 145 L