

# W 18 LT BL 11-125 (613052850) Amoladora angular de batería

N.º de pedido 613052850  
EAN 4061792205352



Imagen representativa



- Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: tan potente como un dispositivo de cable de 1100 vatios gracias a un 40% más de potencia
- Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

### VALORES CARACTERÍSTICOS

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Tensión de la batería        | 18 V            |
| Ø del disco                  | 125 mm / 5 "    |
| Profundidad máx. de corte    | 33 mm / 1.299 " |
| Revoluciones marcha en vacío | 10000 rpm       |
| Rosca de husillo             | M 14            |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Circunferencia de la empuñadura | 191 mm / 7.52 " |
| Peso sin batería                | 1.8 kg          |
| Peso con batería                | 2.5 kg          |

## VIBRACIÓN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie    | 8 m/s <sup>2</sup>   |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## EMISIÓN DE RUIDO

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 81 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 92 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros
- Empuñadura adicional
- Llave de agujeros frontales
- sin batería, sin cargador