WVB 18 LTX BL 15-125 Quick (601731660) Amoladora angular de batería

N.º de pedido 601731660
EAN 4061792230323

Imagen representativa

- Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: la más potente de su clase, tan potente como una máquina de cable de 1500 vatios
- Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad
- Ajuste de revoluciones ajustable con rueda de ajuste para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga
- Sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario: el disco se detiene en 1,5 segundos tras la desconexión
- Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón.
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tipo de batería	LiHD

Capacidad de la batería	2 x 5.5 Ah
Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	125 mm / 5 "
Profundidad máx. de corte	33 mm / 1.299 "
Revoluciones marcha en vacío	2500 - 10000 rpm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	159
Peso sin batería	2 kg
Peso con batería	3 kg

VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	7.1 m/s^2
Inseguridad de medición K	1.5 m/s^2
Rectificar con hoja abrasiva	1.5 m/s^2
Inseguridad de medición K	1.5 m/s^2

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de sujeción M-Quick
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
- Filtro protector contra polvo
- 2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)
- Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"
- metaBOX 165 L