WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS (601745840) Amoladora angular de batería

N.º de pedido 601745840
EAN 4061792247239

Imagen representativa

- Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: la más potente de su clase, tan potente como una máquina de cable de 1500 vatios
- Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad
- Interruptor Hombre-Muerto (Paddle) con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor integrado ergonómicamente
- Sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario: el disco se detiene en 1,5 segundos tras la desconexión
- El mejor sistema antivibración: Autobalancer integrado para menos de vibraciones mano-brazo, vida útil más larga de la máquina y hasta una doble duración de los discos abrasivos
- Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón.
- Estribo de seguridad DS para sujetar una correa de seguridad de herramienta para trabajar a grandes alturas
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	150 mm / 6 "
Profundidad máx. de corte	46 mm / 1.811 "
Revoluciones marcha en vacío	10000 rpm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	166
Peso sin batería	2.2 kg
Peso con batería	2.9 kg

VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	7.52 m/s^2
Inseguridad de medición K	1.5 m/s^2
Rectificar con hoja abrasiva	2.6 m/s^2
Inseguridad de medición K	1.5 m/s^2

EMISIÓN DE RUIDO

Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de sujeción M-Quick
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
- Filtro protector contra polvo
- Estribo de seguridad DS
- metaBOX 165 L
- sin batería, sin cargador