

GVB 18 LTX BL 11-28 (600826840) Akku-Geradschleifer

N.º de pedido 600826840

EAN 4061792247192



Imagen representativa



- Schlanker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen
- Variable Drehzahleinstellung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Besonders schlanker Griffbereich für optimales Handling und ermüdungsarmes Arbeiten
- Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel
- Hoher Anwenderschutz durch Auslaufbremse für schnellen Stopp des Einsatzwerkzeugs (1 sek)
- Leistungsstark wie ein 1.100 Watt Netzgerät durch effizienten, servicefreien Brushless-Motor
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Gummischutzhülse zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Leicht zu reinigender Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

KENNWERTE

Tensión de la batería	18 V
Revoluciones marcha en vacío	8000 - 28000 rpm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm / 0.2362 "

Peso sin batería	1.4 kg / 3.1 lbs
------------------	------------------

Peso con batería	2.1 kg / 4.6 lbs
------------------	------------------

VIBRATION

Rectificar con muela montada	4.6 m/s ²
------------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

Pulir superficie (hasta Ø 25 mm)	9.9 m/s ²
----------------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

Pulir superficie (hasta Ø 50 mm)	19.9 m/s ²
----------------------------------	-----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION

Nivel de intensidad acústica	79 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	90 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

Alcance de la entrega

- Pinza de sujeción 6 mm
- Cubierta protectora de goma
- Filtro protector contra polvo
- Llave de boca
- metaBOX 145 L
- sin batería, sin cargador