

GVB 18 LTX BL 11-28 Compact (600828850) Akku-Geradschleifer

N.º de pedido 600828850
EAN 4061792247345



Imagen representativa



- Handlicher, leichter Akku-Geradschleifer mit kurzer Bauform zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen
- Variable Drehzahleinstellung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Besonders schlanker Griffbereich für optimales Handling und ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Anwenderschutz durch Auslaufbremse für schnellen Stopp des Einsatzwerkzeugs (1 sek)
- Leistungsstark wie ein 1.100 Watt Netzgerät durch effizienten, servicefreien Brushless-Motor
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Leicht zu reinigender Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

KENNWERTE

Tensión de la batería	18 V
Revoluciones marcha en vacío	8000 - 28000 rpm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm / 0.2362 "
Peso sin batería	1.1 kg / 2.4 lbs

Peso con batería	1.8 kg / 4 lbs
------------------	----------------

VIBRATION

Rectificar con muela montada	3.2 m/s ²
------------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

Pulir superficie (hasta Ø 25 mm)	6.9 m/s ²
----------------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

Pulir superficie (hasta Ø 50 mm)	16.2 m/s ²
----------------------------------	-----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION

Nivel de intensidad acústica	77 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	88 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

Alcance de la entrega

- Pinza de sujeción 6 mm
- Filtro protector contra polvo
- 2 llaves de boca
- sin batería, sin cargador